

Masilla Dry Wall

FICHA TÉCNICA



Descripción del Producto

Dry Wall es una masilla 100% lijable, utilizada para corregir grietas, agujeros e imperfecciones en superficies de interior. Su acabado liso permite una terminación uniforme con buena nivelación. La Masilla Dry Wall es flexible y fácil de aplicar en materiales pre-fabricados como cemento, ladrillo, madera, entre otros más.

Preparación del Producto

La Masilla Dry Wall viene lista para su uso. Agite bien antes de usar.

Preparación de la superficie

- **Superficies en buenas condiciones:** Elimine el brillo de paredes previamente pintadas y elimine el polvo. Limpie las paredes con agua y deje secar.
- **Superficies en pobres condiciones** cuya pintura se ha desprendido debería ser completamente raspada y removida. Limpie las paredes con agua y deje secar.
- **Superficies con hongos:** Esta masilla contiene agentes fungicidas para resistir todo crecimiento de hongos y algas. Todo hongo existente en la superficie a ser masillada debe de ser removido antes de aplicar el producto. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, lave la superficie que contenga hongo con una mezcla de 1/4 de galón de cloro casero con 3/4 de galón de agua. Enjuague completamente y deje secar.
- **Superficies nuevas:** Block, cemento y concreto deben estar debidamente curados (secado duro) (21-36 días). Cumplido este requerimiento aplique una mano de IMPRIMADOR VEOSEAL HF de Pinturas Crysmar de nuestra Línea Primers, para obtener mejores resultados de durabilidad, sellado, resistencia a los álcalis del concreto, la lluvia y mayor rendimiento de la pintura decorativa.



BENEFICIOS

- Uso en interior
- Fácil de Aplicar.
- 100% Lijable.
- Acabado Liso.
- Alto Rendimiento.
- Acabado Blanco.



USOS

Recomendada en interiores donde se requiera rellenar huecos e imperfecciones. Se puede aplicar sobre paredes de cemento, concreto, madera, yeso y ladrillo. Aplique este producto sobre paredes en buenas condiciones y debidamente imprimadas con espátula o llana.



PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un medico.



MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar



Datos Técnicos

Modos de Aplicación



Spray



Brocha



Mota 3/8"
o 9/16"



No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

ANTIHONGOS – ANTIALGAS

 **RCA Pinturas, S.R.L**

Av. Hipica #65, Brisas del Este
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar

PINTURAS[®]
Crysmar

¡La que aplican los Ingenieros!

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar

